



มาตรฐานยุโรป



มาตรฐานอเมริกา

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ 30 G ขนาดตู้ (WxDxH) 1090x460x1120 มม



เหมาะกับ : ห้อง LAB, เก็บสารเคมีไวไฟ, สารเคมี, สารอันตราย

รายละเอียดสินค้า

- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น 18-gauge (1-mm) ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม. (insulating air space for fire resistance))
- เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
- ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
- ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะลงล็อกสลักอัตโนมัติ
- สลักประตู 3 จุด ล็อกได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
- ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด • ชั้นวางสามารถปรับระดับทุก 6 ซม. และเพิ่มจำนวนชั้นได้
- ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ช่องเหลวที่หกไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
- ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสีทนทานได้มาตรฐาน สากล
- กรณีวางตู้ในพื้นที่ที่ไม่ระบายกับพื้น สามารถประกอบขาตู้เพื่อปรับระดับได้
- มาตรฐาน EN14470, ISO9001: GB/T28001, OHSAS, NFPA
- ความจุ 114 ลิตร (30 แกลลอน)
- ขนาดตู้ (WxDxH) 1090x460x1120 มม. (ความสูงไม่รวมขา)
- ความสูงรวมขาตั้ง 1160 มม.
- ขนาดภายในตู้ (WxH) 1010x978 มม.
- จำนวน 1 แผ่นชั้น ขนาดชั้นวาง (WxDxH) 1155x360x25 มม.
- ชั้นวางรับน้ำหนัก 54 กก./ชั้น • น้ำหนัก 80.32 กก.
- รับประกันตู้ 2 ปี และอะไหล่ลึกรอ แดกหัก 1 ปี

TEAM SAFETY SALES

Tel : 02-017-4242 , 096-8931168

Line : @aro1988r