



# ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ สารอันตราย 60 G ขนาดตู้ (WxDxH) 860x860x1650 มม

เกี่ยวกับสินค้า



เหมาะกับ : ห้อง LAB, เก็บสารเคมีไวไฟ, สารเคมี, สารอันตราย



มาตรฐานอเมริกา



มาตรฐานยุโรป

## รายละเอียดสินค้า

- ความจุ : 60 Gal, 227L
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น 18-gauge (1-mm). ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม. (insulating air space for fire resistance)
- เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
- ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
- ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะล็อกสลักอัตโนมัติ
- สลักประตู 3 จุด ล็อกได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
- ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด • ชั้นวางสามารถปรับระดับทุก 6 ซม. และเพิ่มจำนวนชั้นได้
- ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ของเหลวที่หกไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
- ชั้นวางเหล็กชุบกลวไนซ์หนาได้มาตรฐาน CE
- กรณีสว่างตู้ในพื้นที่ที่ไม่ระบายกับพื้น สามารถประกอบขาตู้เพื่อปรับระดับได้
- มาตรฐาน EN14470, ISO9001: GB/T28001, OSHA, NFPA
- ความจุ 170 ลิตร (45 แกลลอน)
- ขนาดตู้ (WxDxH) 860x860x1650 มม.
- ภายใน (WxDxH) 780x780x1550 มม.
- ชั้นวางรับน้ำหนัก 54 กก./ชั้น
- รับประกันตู้ 2 ปี และอะไหล่สีกรทอ แดกหัก 1 ปี

**TEAM SAFETY SALES**

Tel : 02-017-4242 , 096-8931168

Line : @aro1988r