



มาตรฐานยุโรป



มาตรฐานอเมริกา

ตู้เก็บสารเคมี สารไวไฟ สารอันตราย 4 G ขนาดตู้ (WxDxH) 430x430x560 มม

**RANGER
SAFETY**



เหมาะกับ : ห้อง LAB, เก็บสารเคมีไวไฟ, สารเคมี, สารอันตราย

รายละเอียดสินค้า

- ความจุ : 4 Gal, 15L
- ตู้เก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟ Class II (Class II Flammable Storage Cabinet)
- สำหรับจัดเก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 37.8 °C แต่ต่ำกว่า 60°C
- เช่น ทินเนอร์, น้ำมันดิบ, อะซิโตน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันยางสน เป็นต้น
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น หนา 1 มม. ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม.
- เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
- ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
- ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิด จะลงล็อกสลักอัตโนมัติ
- ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด
- ล็อคได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- สลักประตู 3 จุด
- พร้อมตัวเชื่อมต่อสายดิน เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าสถิต
- ช่องระบายอากาศ 1 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
- ชั้นวางสามารถปรับระดับ
- เพื่อให้ของเหลวที่หก ไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
- ขอบล่างของตู้ สูงกว่าพื้นชั้นล่างสุด 5 ซม. ป้องกันของเหลวรั่วไหลออก
- ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสีหนาได้มาตรฐาน CE
- ขนาดกะทัดรัด สามารถวางบนโต๊ะได้ เคลื่อนย้ายสะดวก
- มาตรฐาน EN14470-1:2004, ISO9001:2008, GB/T28001-2011, OHSAS18001:2007, NFPA

TEAM SAFETY SALES

Tel : 02-017-4242 , 096-8931168

Line : @aro1988r